

FUORI BORDO HIDEA EFI MODELLO HDF5



€ 1.220,00 incl. iva



Hidea HF5 ti offre la tranquillità di cui hai bisogno quando acquisti un fuoribordo. Grazie all'eccellenza ingegneristica di Hidea, puoi essere certo di scegliere un motore che ti accompagnerà per molti anni a venire. L'HDF5 è dotato di una nuova leva del cambio laterale con emissioni ridotte e un risparmio di carburante eccezionale. Questo piccolo 4 tempi da 5 CV brucia in modo più pulito, mantenendo bassi i costi di benzina. Il fuoribordo Hidea da 5 CV è inoltre dotato di un serbatoio del carburante integrato per una vera e propria portabilità. Il collegamento al serbatoio esterno è di serie, rendendo l'aggiunta di un serbatoio e di un tubo carburante esterni rapida e semplice.

- **Vantaggi del motore Hidea 5hp a 4 tempi:**
 1. Ben sei strati di vernice, buona resistenza alla corrosione.
 2. Utilizzando la vernice PPG del marchio statunitense, l'esterno è più bello.
 3. Design anti-erba acquatica, completamente privo di erba acquatica avvolta.
 4. Leggero e compatto!
 5. Leva del cambio montata lateralmente.
 6. Progettato con tecnologia comprovata
 7. Vibrazioni notevolmente ridotte per un funzionamento fluido e stabile a tutte le velocità
 8. Rumore di induzione notevolmente ridotto per una guida più silenziosa
 9. Disponibile collegamento al serbatoio esterno.
 10. Approvato CE
- **Facile da usare e maneggiare:**
 11. Accensione TCI per un avviamento del motore più facile, una risposta più rapida dell'acceleratore e una traina più fluida
 12. Avviamento a strappo con bobina più grande che rende l'avviamento manuale rapido e semplice
 13. Guida in acque poco profonde
 14. Frizione dello sterzo regolabile per ridurre lo sforzo di sterzata
 15. Impugnatura di nuova concezione e maniglia di trasporto più grande
 16. Nuovo design con copertura inferiore interamente in alluminio.
- **Fondamenti per la comodità e l'affidabilità dell'utente:**
 17. Scarico attraverso l'elica per una guida più silenziosa
 18. Sistema di raffreddamento controllato termostaticamente per una temperatura costante del motore
 19. Rivestimento dell'alloggiamento della pompa dell'acqua in acciaio inossidabile per una durata eccezionale
 20. Lega di alluminio marino di alta qualità che offre la massima protezione contro la corrosione
 21. Rivestimento di zinco sui passaggi interni dell'acqua per una resistenza superiore alla corrosione
 22. Serbatoio del carburante da 1,2 litri con indicatore del livello del carburante.

- **Adatto per**
 - [Pesca](#)
 - [Sport acquatici](#)
 - [Ricreazione](#)

Potenza massima	3.6 KW (4.90 CV)	Peso	24kg
Giri/min massimi	4500-5500 giri/min	Cambio marcia	Avanti - Neutro - Retromarcia
Tipo di motore	4-takt	Accensione	TCI
Cilindro	1	Raffreddamento	Acqua
Cilindrata del motore	112 CC	Procedura di avvio	Manuale
Alesaggio x corsa Cilindrata del motore	59x 41 millimetri	Operazione Funzionamento	Operazione posteriore
Capacità del serbatoio - carburante 1.1litri			